

Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 24 месяца со дня продажи, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

Претензии по комплектности и внешнему виду изделия принимаются в течение двух недель с даты отгрузки по накладной.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- наличие механических повреждений, повлекших за собой неполадки в работе изделия;
- наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;
- несоблюдение правил эксплуатации, в том числе правил установки и подключения;
- наличие повреждений, возникших вследствие небрежного хранения или транспортировки по вине покупателя;
- наличие следов вмешательства в схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности изделия, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

На отремонтированное изделие предоставляется гарантия 2 месяца с даты выдачи изделия из ремонта. Данная гарантия не распространяется на изделия, которым была произведена только диагностика без ремонта.

После уведомления об окончании ремонта, изделие необходимо забрать из мастерской в течение 10 рабочих дней, иначе изделие переводится на ответственное хранение за счет компании, передавшей изделие в ремонт.

Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.

IP-адрес конвертера: _____

ОТК Заводской номер: _____

Дата изготовления: _____

М.П. Дата продажи: _____

Подпись: _____

Гарантия действительна при наличии печати торгующей организации.

ООО «Платформа»


Россия, 105005 Москва, Лефортовский переулок 4, строение 3.

E-mail: support@octagram.ru ; Web: www.octagram.ru

Телефон: (495) 308-00-64, 8-800-755-96-29 (бесплатно по России)

Плата IP концентратора-конвертера интерфейса

СЕМ



OG 421131.301



Назначение

Плата IP концентратора - конвертера СЕМ предназначена для преобразования сигналов TCP/IP в сигналы интерфейса LBUS, с возможностью подключения до 255 контроллеров в линию LBUS для подключения линии связи контроллеров в локальную сеть.

Плата IP концентратора - конвертера СЕМ является дополнительным оборудованием, которое устанавливается в универсальный контроллер A1 Octagram.

Комплект поставки

Плата IP концентратора - конвертера СЕМ	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Основные технические характеристики

Напряжение питания, постоянное, В	10-15
Потребляемый ток, не более, мА	120
Интерфейс связи с контроллерами	LBUS
Интерфейс связи с компьютером	TCP/IP
Количество подключаемых контроллеров, не более, шт	255
Количество линий связи с контроллерами	1
Удаленность от контроллера (без учета усилителей), не более, м	700
Скорость передачи информации, бод	9600
Габаритные размеры, не более, мм	72x42x29
Масса, не более, г	80

Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	+5.. +40 °С
Относительная влажность при +15 °С	80%
Относительная влажность при +25 °С	90%

Схема подключения платы IP концентратора - конвертера СЕМ производится согласно Рис. 1.

Универсальный контроллер A1 Octagram поставляется отдельно.

Внимание! Не устанавливать плату IP концентратора - конвертера СЕМ в разъем контроллера при поданном питании.




Рис. 1. Схема подключения платы IP концентратора - конвертера СЕМ