

Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяца со дня изготовления.

Претензии по комплектности и внешнему виду изделия принимаются в течение двух недель с даты отгрузки по накладной.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- наличие механических повреждений, повлекших за собой неполадки в работе изделия;
- наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;
- несоблюдение правил эксплуатации, в том числе правил установки и подключения;
- наличие повреждений, возникших вследствие небрежного хранения или транспортировки по вине покупателя;
- наличие следов вмешательства в схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности изделия, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

На отремонтированное изделие предоставляется гарантия 2 месяца с даты выдачи изделия из ремонта. Данная гарантия не распространяется на изделие, которым была произведена только диагностика без ремонта.

После уведомления об окончании ремонта, изделие необходимо забрать из мастерской в течение 10 рабочих дней, иначе изделие переводится на ответственное хранение за счет компании, передавшей изделие в ремонт.

Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.

ОТК _____ Дата изготовления: _____

М.П. _____ Дата продажи: _____

Подпись: _____

Гарантия действительна при наличии печати торгующей организации.

ООО «Платформа»

Россия, 119017 Москва, улица Малая Ордынка 13 стр. 3.

E-mail: support@octagram.ru ; Web: www.octagram.ru

Телефон: (495) 308-00-64, 8-800-505-44-10 (бесплатно по России)

Адресный релейный модуль

DHV 10



Паспорт



Назначение

Адресный релейный модуль DHV 10 обеспечивает контроль «сухих контактов» подключенных периферийных устройств и управление исполнительной нагрузкой. Имеет одно встроенное управляемое высоковольтное двухпозиционное электромагнитное реле, позволяющее коммутировать цепи переменного тока с напряжением ~220 В.

Комплект поставки

Адресный релейный модуль DHV 10	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Основные технические характеристики

Напряжение питания, В	10-15
Ток потребления, не более, мА	
• при выключенном реле	7
• при включенном реле	42
Выходное напряжение контролирующего вывода, В	5
Выходной ток контролирующего вывода, мА	5
Напряжение в адресной шине, В	5 + 0,5
Интерфейс связи с контроллерами	LMicro
Вид нагрузки	Любая
Реле: максимальное коммутируемое переменное напряжение, В	250
Реле: максимальный коммутируемый переменный ток, А	10
Габаритные размеры платы, мм	70x50x27
Масса, не более г	28 г

Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	-30 +85 °С
Относительная влажность при +15°С	80%
Относительная влажность при +25°С	90%

Схема подключения адресного релейного модуля DHV 10 показана на рис. 1.




Рис. 1. Схема подключения адресного релейного модуля DHV 10