

Электронная накладка на дверной замок OmniLock 3

Omnilock 3 (OL3) - электронная накладка на дверной замок (включает бесконтактный считыватель и моторный блок для управления открытием двери). При установке OmniLock 3 на обычный механический замок (стандарта DIN) доступ через дверь становится электронным. Снаружи дверь открывается авторизованной картой, изнутри - нажатием ручки. OmniLock 3 возможно оборудовать практически любую существующую дверь, потратив на монтаж и подключение всего 20 минут.

Основные технические характеристики:

- Рабочая частота: 125 KHz
- Чтение карт и брелков стандарта: EM Marine, HID ProxCard II, Temic
- Дальность чтения: 2-4 см, выход данных: Wiegand 26
- Питание: 12V, потребление тока: 30мА (в состоянии ожидания)
- Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, трехцветный светодиод
- Установка длительности открывания замка: от 0 до 255 сек.
- Рабочая температура: -30°C +60°C
- Материал корпуса: силумин, сталь
- Цвет корпуса: серебро

Доступные модификации (по расстоянию между ручкой и замком) :

Omnilock 3, серебро, dd = 0 мм
Omnilock 3, серебро, dd = 72 мм
Omnilock 3, серебро, dd = 85 мм
Omnilock 3, серебро, dd = 92 мм



Практически все доступные в настоящий момент решения, включая управление с одного контроллера до 32 дверей, лифтами, шлюзами и др. могут быть реализованы с применением OL3.

Можно реализовать:

- Разграничение доступа персонала в различные помещения/этажи (части территории);
- Отслеживание внештатных ситуаций и мгновенное информирование охраны;
- Возможность использования резервного канала информирования (GPRS).
- Интеграция с другими компонентами безопасности объекта (сохранно-пожарной сигнализацией, системой автоматического пожаротушения, системами управления инженерным оборудованием, системой видеонаблюдения);
- Учет реального рабочего времени сотрудников (применяя OL4 – открытие двери с двух сторон по карточке).

Используя OL3 и один из контроллеров А1 можно создать современную и экономичную систему контроля доступа в помещение.